

Silikon - Haustürdichtung

Profil						
Artikel-Nummer		SK 312	SK 315	SK 318		
Einbaumaße in mm	Nuttiefe	12	15	18		
	Nutbreite	5	5	5		
	Anschlag Luft	3 - 8	3 - 8	3 - 8		
Farbe		braun beige weiß schwarz	braun beige weiß schwarz	braun beige weiß schwarz		

Kartoninhalt: 2 Spulen je 50 m = 100 m
1 Palette = 30 Karton = 3.000 m

EIGENSCHAFTEN

- sehr gut alterungs- witterungs- UV- und ozonbeständig
- sehr hohe Flexibilität, daher ausgezeichnetes Rückstellvermögen sowie kaum Schließdruck
- höhere Stabilität durch die Verbindung von Dichtkörper mit Nutabdecklippe

Verarbeitungsmerkmale

Die Eckbereiche werden mit einer Gehrungszange geschnitten ohne die eigentliche Dichtzone zu beschädigen. Der eingearbeitete Faden im Kopf verhindert ein Überdehnen bei der Montage und ein Reißen der Ausgeklinkten Ecken. Man beginnt mit dem Einbau oben in der Mitte.

Mindestabnahme 5 m
alle weiteren Mengen immer
durch 5 m voll teilbar