Zellkautschuk-Dichtungen selbstklebend

Profil		Celloprofil 10 x 6 mm	Kronenprofil 9 x 3 mm	Kronenprofil 10 x 4 mm	Kronenprofil 10 x 5 mm	Kronenprofil 15 x 8 mm
Artikel-Nummer		**ZK 630**	**ZK 651**	**ZK 654**	**ZK 655**	**ZK 656**
Abmessungen in mm	**Andruckfläche**	10	9	10	10	15
	Profilstärke	6	3	4	5	8
Material		Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Spule Kartoninhalt		75 m/ 450 m	150 m/ 900 m	125 m/ 750 m	100 m/ 600 m	40 m/ 240 m

Weitere Abmessungen und
Farben auf Anfrage lieferbar

Mindestabnahmemenge: 1 Spule

Achtung: Bei allen selbstklebenden Dichtungen ist der Kleber 9 Monate ab Fabrikationsdatum haltbar.

Zellkautschuk-Dichtungen selbstklebend

Profil						
Artikel-Nummer		**ZK 081**	**ZK 082**			
Abmessungen in mm	**Falzbreite**	9	9			
	Kopfhöhe	7	5,5			
Material		Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM			
Farbe		weiß, braun	weiß, braun			
Spule Kartoninhalt		120 m/ 360 m	100 m/ 600 m			

VORTEILE

- Leicht zu komprimieren
- Der Hohlraum im Profile gibt eine optimale Dichtung
- Schnelle, einfache und saubere Montage
- Sehr gute Alterungseigenschaften
- Gute Lösungsmittelbeständigkeit
- Lieferbar in 2 verschiedenen Verpackungen
- Enthält keine Stoffe, die Arbeitsschäden hervorrufen können

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur: mindestens 0°C.
Auftragen: per Hand direkt von der Rolle.
Oberfläche: muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Mindestabnahmemenge: 1 Spule

Achtung: Bei allen selbstklebenden Dichtungen ist der Kleber 9 Monate ab Fabrikationsdatum haltbar.

EIGENSCHAFTEN

Basisrohstoff:	EPDM Gummi
Farbe:	Schwarz, braun und weiss
Haftung:	Ausgezeichnet auf trockenem Untergrund

LAGERZEIT

Bis zu 9 Monaten ab Fabrikationdatum bei normaler Lagerung.

TECHNISCHEN DATEN

Spezifisches Gewicht:	0,25-0,40 g/cm^3
Nominellt:	0,28 g/cm^3
Shorehärte 00:	40-50
Wärmebeständigkeit:	-50°C bis +90°C
Gesundheitsrisiko:	Kein
Wasseraufnahme:	Unerheblich
Ozon Beständigkeit:	Ausgezeichnet